

FVG

Mini-Vakuumfilter



Die Vakuumfilter der Reihe FVG werden besonders für die Feinfiltration empfohlen. Durch ihre bauartbedingte geringe Masse können die Filter problemlos in eine Maschine eingebaut werden.

Mini-Filter

Modelle	Vakuumpumpen
FVG 3	GVP 10 - VR 07 - VR 09
FVG 5	GVP 12 und 14
FVG 6	GVP 20

Technische Daten

Modelle	A	B	C	E	F	G	D1	D2
FVG 3	8	20.5	33.8	55	50	18	G1/8"-F	G1/8"-F
FVG 5	12.5	25	42	65	50	23	G1/4"-F	G1/4"-F
FVG 6	15	30	47	70	60	23	G3/8"-F	G3/8"-F

Hinweis: alle Abmessungen sind in mm angegeben




Spezifikationen

Betriebsdruck	-1 bis 5 Bar
Temperatur	0 bis 60 °C
Filterung (μ)	FVG 3-5-6: 40
Masse (g)	FVG 3/5/6: 70/138.5/220
Material	Gehäuse: POM Deckel: Polykarbonat Dichtring: Nitril (NBR) Schraube / Dichtungsscheibe: Polypropylen und verzinkter Stahl Filter: Porex



Zubehör

Austausch-Patronen: Filterelement austauschbar.

Bei Bestellung der Austausch-Patrone den Zusatz "E" zur Artikel-Nr. des Sauggreifers hinzufügen.



(1) D1 (Eingang)
(2) D2 (Ausgang)



Filterwinkel 300°



Bei Bestellungen bitte angeben:
Modell + Typ + Filter oder Patrone
Beispiel: FVG5

1: Modell	2: Typ	3: Filter oder Patrone
FVG	3 FVG 3	- Filter
	5 FVG 5	E Patrone
	6 FVG 6	