



Los filtros de vacío serie FVG están especialmente recomendados para una filtración fina. Su concepción permite una fácil instalación por su peso reducido.

Minifiltros

Modelos	Bombas de vacío
FVG 3	GVP 10 - VR 07 - VR 09
FVG 5	GVP 12 et 14
FVG 6	GVP 20

Características

Modelos	A	B	C	E	F	G	D1	D2
FVG 3	8	20.5	33.8	55	50	18	G1/8"-F	G1/8"-F
FVG 5	12.5	25	42	65	50	23	G1/4"-F	G1/4"-F
FVG 6	15	30	47	70	60	23	G3/8"-F	G3/8"-F

Nota: Todas las cotas están indicadas en mm




Especificaciones

Presión servicio	-1 a 5 bar
Temperatura	0 a 60 °C
Filtración (μ)	FVG 3-5-6 : 40
Peso (g)	FVG 3/5/6: 70/138.5/220
Material	Cuerpo : POM Capó : Policarbonato Junta : Nitrilo (NBR) Tornillos / Arandelas : Polypropileno y acero zincado Filtro : porex



Accesorios

Cartuchos de recambio: elemento filtrante sustituible.

Para encargar el cartucho de recambio, añadir E a la referencia del modelo de filtro.



(1) D1 (Entrada)
(2) D2 (Salida)



Ángulo de filtración 300°



Para realizar un pedido debe precisar:
Modelo + Tipo + Filtro o Cartucho
Ejemplo: FVG5

1: Modelo	2: Tipo	3: Filtros o Cartucho
FVG	3	FVG 3
	5	FVG 5
	6	FVG 6
		- Filtro E Cartucho