

Settori di attività



### Nastro in materiale espanso in nitrile: rotolo da 10 m


#### Montaggio

Incollaggio su piastra oppure ad incastro, profondità della cava pari al 50-70% dell'altezza della mousse quando compressa durante la presa.

Rif.	A	B
BM 1510	15	10
BM 1010	10	10
BM 1515	15	15
BM 2020	20	20
BM 3030	30	30

#### Supporto


- Tutti i supporti, in particolare l'acciaio, l'alluminio, ecc.
- Celle chiuse
- Colla  
Tubo di colla neoprene (120 ml): rif. 095.99.006.



### Nastro in materiale espanso smussato in nitrile: rotolo da 10 m

- La smussatura facilita la presa dei prodotti con superfici irregolari.
- Celle chiuse.
- Riferimento colla a contatto: BOSTIK 1400 (colla neoprene)


Rif.	A	B
BM 2020 SPTR	20	20
BM 3020 SPTR	20	30
BM 3030 SPTR	30	30



### Nastro in materiale espanso in silicone

- Temperatura massima: 160°C.
- Non utilizzare su pezzi prima della verniciatura.
- Celle chiuse.
- Riferimento colla a contatto: LOCTITE 5366 (Silicone)


Rif.	A	B
BM 210 SI	10	2
BM 513 SI	13	5
BM SI 3030	30	30



### Nastro in materiale espanso in caucciù naturale: Lunghezza 1m

- Montaggio ad incastro.
- Utilizzo con turbina (grande portata aspirata) per la presa di prodotti con superficie estremamente irregolare, ad esempio materiali per edilizia.
- Celle aperte.
- Riferimento colla a contatto: BOSTIK 1400 (colla neoprene)

Rif.	A	B
BMS 3025	30	25



Precisare la configurazione es: BM1510  
Vedi la tabella caratteristiche sopra.

Nota: tutte le dimensioni sono indicate in mm.